



- OIS: Optischer Bildstabilisator
- Lichtstarkes Leica DC Vario-Elmarit Objektiv
- Großes LC-Display [2,5 Zoll]
- Hochempfindlichkeitsmodus [max. ISO1600]
- Bis zu 320 Fotos (CIPA-Standard)
- Scharfe VGA-Videoaufnahme [30 Bilder/Sek.]

Unverbindliche Preisempfehlung  
299,00 EURO

### 6 Megapixel Stylish Digitalkamera

Hochwertige Familienkamera mit LEICA Objektiv und OIS: optischem Bildstabilisator für brillante scharfe Aufnahmen ohne Verwacklungen! Die kompakte Lumix FX3 besticht mit Ihrem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis. Qualitativ hochwertige Aufnahmen gelangen Ihnen mit der FX3 dank des LEICA DC VARIO-ELMARIT Objektivs, das sich durch seine hohe Anfangslichtstärke von F2,8 auszeichnet. Der von Panasonic entwickelte leistungsstarke optische Bildstabilisator [OIS] sorgt dank seiner beweglichen Korrekturlinse für unverwackelte Aufnahmen auch ohne Stativ und in der Dämmerung bei längeren Belichtungszeiten. Für Motive in Bewegung, wie z.B. spielenden Kindern, hat die FX3 den Hochempfindlichkeitsmodus. In diesem Modus macht die FX3 durch eine Erhöhung der Lichtempfindlichkeit [bis zu ISO 1600 bei reduzierter Auflösung] und den dadurch ermöglichten kürzeren Belichtungszeiten scharfe Aufnahmen, bei denen das Motiv im Bild eingefroren wird. Die FX3 hat ein 6,4cm großes LC-Display [2,5 Zoll], auf dem die Fotos oder Videos in Ruhe betrachtet werden können. Sollte kein Platz mehr auf der Speicherkarte sein, so können weitere Aufnahmen auf dem 13,5 MB großen internen Speicher abgelegt werden. Abgerundet wird die FX3 mit einem leistungsstarken 1.150 mAh Lithium-Ionen Akku, mit dem Sie bis zu 320 Fotos aufnehmen können [CIPA Standard].

#### PRODUKTMERKMALE:

##### Objektiv

Leica DC Vario-Elmarit | Optischer Bildstabilisator (OIS) | Zoom optisch/digital [3x / 4x]

##### Aufnahmefeatures

Fotoformate 4:3 / 3:2 / 16:9 | Videoformate 4:3 / 16:9 | Serien-Bilder | Selbstausröser

##### Szenen-Modi

Baby 1/2 | Feuerwerk | Hochempfindlichkeit [ISO 800-1600] | Kerzenlicht | Landschaft | Nacht-Landschaft | Nacht-Portrait | Party | Portrait | Schnee | Schöne Haut | Selbst-Portrait | Speisen | Sport | Sternenhimmel | Unterwasser

##### Bedienerfreundlichkeit

AF-Hilfslicht | Weißabgleich manuell | Weißabgleich autom. | Motivprogramme | Hilfe-Menü für Motivprogramme | Echtzeit-Histogramm | Eingebauter Blitz | Bildkompositionshilfen | LC Display | PictBridge [Direktdruckfunktion]

##### Wiedergabe

Automatische Horizontal/Vertikal Erkennung | Beschneidung | Diaschau | DPOF Druckeinstellungen | Favoriten-Auswahl | Kalenderfunktion | Reisedatum | Schutz | Vorschaubilder 25 / 9 Bilder | Weltzeitonenkarte | Zoom (max. 16x)

##### Audio Features

Fotofunktion mit Ton [5 Sek.] | Nachvertontion [max. 10 Sek.] | Eingebauter Lautsprecher | Eingebautes Mikrofon

##### Speichermedium

SDHC Memory Card | SD Memory Card [bis zu 2 GB] | Multi Media Card

#### TECHNISCHE DATEN:

Objektiv:	LEICA DC Vario-Elmarit (7 Elemente/6 Gruppen)
Lichtstärke:	F2,8 - 5,0
Bildstabilisator:	OIS: optischer Bildstabilisator [2 Modi]
Zoom optisch/ digital:	3x optisch / 4x Digitalzoom
Verlängerter optischer Zoom:	max. 4,1x [3 MP] in 4:3
Brennweite:	f=5,8 - 17,4mm (KB 35mm: 35 - 105mm)
Focus:	AF / Macro
Focusbereich:	Normal: 50cm (W) --; Makro/einfach: 5cm (W)/ 30 (T)--
Autofocus - Mehrfeldmessung:	1-/1-Highspeed-/ 3-Highspeed-/5-Feld; Spot
Lichtempfindlichkeit (ISO):	Auto / 100 / 200 / 400 [Hochempfindlichkeitsmodus: ISO 800-1600]
CCD - Sensor / Pixel total:	1/2,5 Zoll, 6,37 Mio Pixel, Primärfarbenfilter
Pixel effektiv:	6,0 Megapixel
Gegenlichtkompensation:	im Einfach-Modus
Blende:	F2,8 / F5,6 (W); F5,0 / F10 (T)



LEICA  
DC VARIO-ELMARIT



### PRODUKTMERKMALE:

#### Anschlüsse

USB-Anschluss | Audio/Video-Ausgang | DC-Eingang

#### Menü-Sprachen

Deutsch | Englisch | Französisch | Italienisch | Japanisch |  
Niederländisch | Polnisch | Spanisch | Tschechisch | Ungarisch

#### Mitgeliefertes Zubehör

Lithium Ionen Akku | Ladegerät | USB-Kabel | Trageriemen |  
Audio / Video-Kabel

#### Mitgelieferte Software

LUMIX Simple Viewer | ArcSoft PhotoBase | ArcSoft Camera Suite  
(ArcSoft PhotoImpression, ArcSoft PanoramaMaker) |  
USB-Treiber

### TECHNISCHE DATEN:

Belichtungsmessung:	Intelligente Mehrfeld
Belichtungszeit:	60 - 1/2.000 Sek.
Belichtungsprogramme (AE):	Programm AE; 17 Motivprogramme
Belichtungskorrektur:	1/3 LW Schritte, -2 bis +2 LW
Belichtungsreihe:	+/- 1/3 LW bis 1LW Schritte, 3 Bilder
Weißabgleich:	Auto/ Tageslicht/ Wolken/ Schatten/ Halogen/ Blitz/ manuell
Selbstausröser:	10 Sek. / 2 Sek.
Bildformat:	JPEG, DPOF kompatibel
Bildgröße Foto 4:3 (Pixel):	max. 2.816 x 2.112, 5 Abstufungen
Bildgröße Foto 3:2 (Pixel):	max. 2.816 x 1.880, 2 Abstufungen
Bildgröße Foto 16:9 (Pixel):	max. 2.816 x 1.584, 2 Abstufungen
Komprimierung:	Fine/Standard
Automatische Fotokontrolle:	1 Sek. /3 Sek. / Zoom
Vergrößerungskontrolle:	1x / 4x / 8x
Auflösung Video 4:3 (Pixel):	640x480 / 320x240 (30/10 B/s)
Auflösung Video 16:9 (Pixel):	848x480 (30/10 B/s)
Farbeffekte:	Kalt, Warm, S&W, Sepia
Serienbilder:	max. 3 Bilder/Sek., max. 8 Bilder [Standard]
Unlimited - Serienbilder:	bis zur max. Speicherkartengröße
Eingebauter Blitz:	Automatisch, 4 Einstellungen [u.a. Rote Augen]
LC - Display (Größe/ Pixel):	2,5 Zoll TFT [115 TPixel]; Bildfeld ca. 100%
Eingebauter Speicher:	13,5 MB
Stromversorgung:	Li-Ion Akku (3,7 V, 1.150 mAh)
Max. Batteriekapazität (LCD):	ca. 320 Fotos [CIPA Standard]
Gewicht:	125 g (153 g mit SD Memory Card/Akku)
Abmessungen (B x H x T):	9,4 x 5,1 x 2,4 cm
Farbe:	silber und mattschwarz